

## PASTA ABRASIVA EXTRA MORDENTE



### EXTRA MORDENTE

413 Extra Fast Cut



- | LUCIDATURA RAPIDA
- | CONSUMO RIDOTTO DEL PRODOTTO
- | GUADAGNO ELEVATO DEL TEMPO DI APPLICAZIONE E MATERIALE
- | ASSENZA DI SILICONE E SILICE
- | RIMOZIONE RAPIDA DELLA BUCCIA D'ARANCIA

#### DESCRIZIONE TECNICA

Applicabile per il trattamento delle superfici verniciate che presentano difetti di dimensione minima, media e profonda. Applicabile sia a mano che a macchina. Ottima su vernici sia vecchie che fresche. Usare con tamponi in spugna oppure con cuffia di lana.

SETTORE  
A U T O  
N A U T I C A  
I N D U S T R I A

Codice	Misura	Descrizione	Colore	Pezzi	Euro Cad.
413 1000 12	1 L	413 FAST CUT Gel abrasivo EXTRA MORDENTE	Bianco	12	
413 1001 12	1 L	413 FAST CUT Gel abrasivo EXTRA MORDENTE	Nero	12	



## EXTRA FAST CUT 413

### PASTA ABRASIVA FLUIDA RAPIDA PER RIMUOVERE DIFETTI DI VERNICIATURA

#### UTILIZZO

Pasta abrasiva per la rimozione dei difetti di verniciatura quali segni di carteggiatura, rigature degli autolavaggi, ossidazioni della vernice, buccia d'arancia, etc...

#### RIPRISTINO

Ripristina il lucido a vernici opacizzate ed ossidate con delle semplici operazioni.

#### AZIONE TRASPARENTE

Prodotto studiato e sviluppato per un utilizzo rapido e pulito senza l'uso di acqua. Permette di vedere immediatamente la rimozione del difetto. Ridotto tempo di lavorazione.

#### RIMOZIONE DEFINITIVA DEL DIFETTO

Il prodotto non maschera le imperfezioni o graffiature con olii cosmetici, ma le elimina definitivamente.

#### UTILIZZO

Su tutti i tipi di vernice incluso: acrilici, base acqua, alto solidi, 2 componenti, monocomponenti e prodotti originali delle case automobilistiche OEM. Auto, Nautica e Industria.

#### ESENTE DA ALONI DI PRODOTTI GRASSI

Il prodotto lavora senza lasciare in superficie aloni grassi i quali non permettono la visione immediata della rimozione del graffio.

#### APPROVATO

Esente da Ammonia e Silicone. Verniciabile.

#### LOW V.O.C.

Contiene un basso contenuto di VOC per un lavoro migliore.

#### SALUTE E SICUREZZA

Non irritante, Non nocivo, Non infiammabile.

#### PER UN MIGLIOR RISULTATO

Usare **EXTRA FAST CUT 413** con tampone giallo abrasivo Allchem a basse velocità 1200-1800 RPM aprox per un'azione di taglio migliore.

Finire con una pasta Media 426 oppure FINE 433 per eliminare eventuali segni e/o aloni di lucidatura.

#### NOTA 1

Non usare eccessivo prodotto.

#### NOTA 2

Su vernici fresche, sensibili o non reticolate completamente, l'aggiunta di acqua può aiutare a ridurre il riscaldamento dovuto all'attrito dei tamponi nel processo di lucidatura.  
Non usare eccessiva quantità di acqua.

#### NOTA 3

Quando un nuovo tampone viene attivato con acqua non necessita di altra acqua durante la lucidatura.

1) Applicare **EXTRA FAST CUT 413** in piccole quantità sulla superficie da lucidare. Lucidare piccole aree per volta.

2) Lucidare la superficie applicando una pressione media fino alla rimozione dei difetti ed imperfezioni.

3) Ridurre la pressione per cominciare l'azione lucidante.

4) Dopo la lucidatura rimuovere i residui con il nostro panno microfibra MICROF®

5) Se necessario finire lucidando con polish GLOSSY 453 (mano/macchina) oppure con ACQUALUX 470 Gel (Macchina).

#### TYPICAL SPECIFICATION:

Composizione: Emulsione contenente abrasivi inorganici.

Aspetto: Pasta fluida

Colore: Bianco / Nero

Odore: Caratteristico alla ciliegia

pH:

F.P.:

VOC:

Solubilità: Miscibile in acqua

Shelf Life: 18 mesi a temperatura ambiente in contenitori chiusi.

Imballi: 1L, altre misure a richiesta.

Codici: 413.1000.12 per 1L Bottiglia in plastica.